



2013100530Z



2013 苏质监验字 530 号

# 检 验 报 告

Test Report

No: JSDJ-WT DG0409-2015

产品名称 单臂灯杆  
委检单位 安徽尚科新能源有限公司  
生产单位 安徽尚科新能源有限公司  
检验类别 委托检验

江苏省道路照明灯具产品质量监督检验中心

Jiangsu province road lighting product quality supervision and Inspection Center

## 注 意 事 项

- 一、对本报告中检验结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出，逾期不予受理。
- 二、送样委托检验，本检验机构仅对来样负责，检验结果供委托者了解样品品质之用。
- 三、本检验报告未经本检验机构同意，不得以任何方式复制；经同意复制的检验报告应全文复制并经本检验机构加盖公章确认后有效。
- 四、受检剩余样品务必在收到本检验报告三个月(时效期短的按有效期)内领取、逾期不领者，将按本检验机构规定处理。
- 五、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 六、报告未加盖本检验机构“检验报告专用章”或公章无效。

江苏省道路照明灯具产品质量监督检验中心

地址：江苏省高邮市湖西新区

邮编：225652

电话：0514--84235078

传真：0514-84230060

邮箱：jsdlzmdjzx@163.com

# 江苏省道路照明灯具产品质量监督检验中心

## 检 验 报 告

No: JSDJ-WT-DG0409-2015

共 2 页 第 1 页

|              |                                                                            |               |            |              |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------|
| 产 品 名 称      | 单臂灯杆                                                                       |               | 规格型号       | 7 米          |         |
| 生产日期\批号      | —                                                                          |               | 商 标        | —            |         |
| 委托单位名称       | 安徽尚科新能源有限公司                                                                |               |            |              |         |
| 受检单位名称       | —                                                                          |               |            |              |         |
| 生产单位名称       | 安徽尚科新能源有限公司                                                                |               |            |              |         |
| 检验类别         | 委托检验                                                                       | 任务来源          | 厂方委托       | 委托单编号        | 0000511 |
| 样品数量         | 3 根                                                                        | 抽样基数          | 126 根      | 样品编号         | —       |
| 抽样日期         | 2015-08-18                                                                 | 抽样人员          | 孙 杰<br>许 逸 | 抽样地点         | 该厂场地    |
| 样品等级         | 合格品                                                                        | 备样量及<br>封存地点  | —          | 封样状态         | —       |
| 样品到达日期       | —                                                                          | 样品状态          | 完好、可检      | 检验封样人员       | —       |
| 检测日期         | 2015-08-18                                                                 |               |            |              |         |
| 委托单位<br>通讯资料 | 地址                                                                         | 天长市 秦栏镇第二工业园区 |            |              |         |
|              | 邮编                                                                         | 239341        | 电话         | 0550-7852738 |         |
| 检验依据         | 《生产技术图纸》                                                                   |               |            |              |         |
| 检验结论         | <p>样品经检验, 所检项目符合 《生产技术图纸》 规定的要求, 检验结论为合格。</p> <p>签发日期: 2015 年 8 月 18 日</p> |               |            |              |         |
| 备 注          | —                                                                          |               |            |              |         |

主 检: 徐逸

审 核: 孙杰

批 准: 孙梅

# 江苏省道路照明灯具产品质量监督检验中心

## 检 验 结 果

产品名称：单臂灯杆

No: JSDJ-WT-DG0409-2015

共 2 页 第 2 页

| 序号     | 检验项目            | 单位 | 技术要求                                        | 检验结果           |                |                | 单项<br>评价 |
|--------|-----------------|----|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|        |                 |    |                                             | 1 <sup>#</sup> | 2 <sup>#</sup> | 3 <sup>#</sup> |          |
| 1      | 灯杆高度            | m  | 7.0±0.6%L                                   | 7.0            | 7.2            | 7.0            | 合格       |
| 2      | 灯杆上口径           | mm | 80.0±3.0                                    | 80.0           | 80.1           | 80.0           | 合格       |
| 3      | 灯杆下口径           | mm | 185±3.0                                     | 185            | 185            | 187            | 合格       |
| 4      | 悬臂杆长            | m  | 1.20±0.6%                                   | 1.20           | 1.20           | 1.20           | 合格       |
| 5      | 法兰盘厚度           | mm | 18.0 <sub>-0.45</sub>                       | 18.1           | 17.9           | 18.2           | 合格       |
| 6      | 法兰盘尺寸           | mm | 300×300                                     | 300×300        | 301×299        | 300×301        | 合格       |
| 7      | 法兰盘中心距          | mm | 280±3                                       | 282            | 283            | 280            | 合格       |
| 8      | 法兰盘孔径           | mm | 23.0×45.0                                   | 23.1×45.2      | 23.2×45.3      | 23.0×45.1      | 合格       |
| 9      | 门的裁口尺寸          | mm | 260×120                                     | 260×120        | 260×120        | 260×120        | 合格       |
| 10     | 灯杆壁厚            | mm | 3.50±0.23                                   | 3.61           | 3.54           | 3.55           | 合格       |
| 11     | 膜层厚度<br>(热镀锌喷塑) | μm | ≥130                                        | 181 193        | 184 199        | 190 201        | 合格       |
| 12     | 膜层外观质量          | —  | 膜层应均匀, 无<br>气泡                              | 符 合            |                |                | 合格       |
| 13     | 焊接表面质量          | —  | 不得有影响强度的裂<br>纹、夹渣、烧穿、未<br>熔合、弧坑和针状气<br>孔等缺陷 | 符 合            |                |                | 合格       |
| —以下空白— |                 |    |                                             |                |                |                |          |

